



Sottofondo CLIMAPOR

cod. **I08/000022**

Spessore: **2,2 mm**

Dimensioni: **ml 12x1,25**

Confezione: **1 pacco**

Ordine minimo: **1 pacco di 15 m²**

- *Buon isolamento del rumore da calpestio, adatto per tutti i pavimenti duri.*
- *Combinazione del polietilene espanso e barriera al vapore con pellicola speciale Diffufol.*



La selezione di SOTTOFONDI per pavimenti in laminato proposta è ideale per la riduzione del rumore, un sottofondo per stanze a traffico intenso o uno per i sottofondi irregolari. Scegliere uno dei sottofondi da noi selezionati è fondamentale per l'aspetto finale, la qualità e il comfort del tuo nuovo pavimento in laminato.

SOTTOFONDI

ACCESSORI PER LAMINATI/SPC
E LVT

SCARICA IL
TUO LISTINO



Sottofondo FONOTERM

cod. **108/000020**
Spessore: **2 mm**
Dimensioni: **ml 16x1,25**
Confezione: **6 rotoli/sacchetto**
Ordine minimo: **1 rotolo di 20 m²**

- *Buon isolamento del rumore da calpestio, adatto per tutti i pavimenti duri.*
- *Combinazione del polietilene espanso e barriera al vapore con pellicola speciale Diffufol.*



Sottofondo XTRAFLOOR per pavimenti LVT

cod. **108/000024**
Spessore: **1,5 mm**
Dimensioni: **ml 10x1**
Confezione: **1 rotolo**
Ordine minimo: **1 rotolo di 10 m²**

- *Sottostrato resiliente permanente comprese cariche minerali e Poliuretano legante.*
- *Indicato per la posa su riscaldamento a pavimento (max 27° C).*